

1.24 Cruzamentos - Tipo I e S

Os cruzamentos podem ser de dois modelos: I e S.
Destinam-se a possibilitar o cruzamento de canaletas standard que estão no mesmo plano.
Para outros tipos de cruzamentos: Consultar.
Embalagem com 1 peça.

Tipo I							
Acabam.	Simples 25	Duplo 25 C	Duplo 25 D	Triplo 25	Simples 45	Duplo 45 C	Duplo 45 D
Natural	DT 43100.00	DT 43200.00	DT 43201.00	DT 43300.00	DT 43400.00	DT 43401.00	DT 43402.00

Tipo S							
Acabam.	Simples 25	Duplo 25 C	Duplo 25 D	Triplo 25	Simples 45	Duplo 45 C	Duplo 45 D
Natural	DT 43110.00	DT 43210.00	DT 43211.00	DT 43310.00	DT 43410.00	DT 43411.00	DT 43412.00

1.25 Suportes p/ Eletrocalhas

Fabricados em chapa de aço galvanizado.
Possuem 2 selos de remoção para saídas de 1" e/ou 3/4"
para as linhas Standard e Italiana.
Embalagem com 1 peça.

DT 47900.00

1.26 Arremates de Tampa

Destinam-se a dar acabamento nas uniões das tampas.
Fabricação em termoplástico de engenharia ABS/PC - V0.
Embalagem com 25 peças.

Acabamento	Linha Standard	Linha Italiana
Bege	DT 47920.00	DT 47921.30
Cinza	DT 47930.00	DT 47931.30
Branco	DT 47940.00	DT 47941.30
Preto	DT 47950.00	DT 47951.30

Standard

Italiana

1.27 Luva de Arremate

Destina-se a dar acabamento às canaletas junto às caixas, quadros e eletrocalhas.
Disponível para os modelos de canaletas de 25 e 45mm.
Fabricação em alumínio.
Embalagem com 20 peças.


P/ Linha Standard			P/ Linha Italiana	
Acabamento	Perfil 25mm	Perfil 45mm	Perfil 25mm	Perfil 45mm
Natural	DT 48100.00	DT 48500.00	DT 48101.30	DT 48501.30
Bege	DT 48120.00	DT 48520.00	DT 48121.30	DT 48521.30
Cinza	DT 48130.00	DT 48530.00	DT 48131.30	DT 48531.30
Branco	DT 48140.00	DT 48540.00	DT 48141.30	DT 48541.30
Preto	DT 48150.00	DT 48550.00	DT 48151.30	DT 48551.30
Alumínio	DT 48180.00	DT 48580.00	DT 48181.30	DT 48581.30
Outras Cores	DT 48190.00	DT 48590.00	DT 48191.30	DT 48591.30

Standard 25

Italiana 25

Especificações/Orientações Técnicas


Exemplos de instalações



Tipo I



Tipo S



Exemplo de aplicação de Arremate de Tampa.
Para utilizar deixe um intervalo de 2mm entre as tampas.